

РЕГИСТАР
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ,
ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

1.	Регистарски број: 023				
2.	Број досијеа: 4-08-501-141/2026 од 06.08.2026. године				
3.	Врста дозволе за управљање отпадом	Сакупљање	☐		
		Транспорт	☐		
		Складиштење	☒		
		Третман	☒		
		Одлагање	☐		
4.	Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола: Регистарски број или име и лични број:				
5.	Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата дозвола: SVIN DOO GORNJI MILANOVAC Регистарски број или име и лични број: 06410855				
6.	Назив постројења или активности за које је дозвола издата: складиштење и третман отпада				
7.	Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општинска управа општине Горњи Милановац, Канцеларија за заштиту животне средине				
8.	Број и датум издавања дозволе: 4-08-501-141/2026 од 06.08.2026. године				
9.	Рок важности дозволе	од	06.08.2026. године	до	06.08.2036. године.
10.	Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада: Врста и количина отпада који оператер складишти и третира: 17 01 01 бетон 17 01 02 цигла 17 01 03 цреп и керамика 17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од них наведених у 17 01 06 17 03 02 битуминозне мешавине дргачије од оних наведених у 17 03 01 17 05 04 земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 Операције искоришћења неопасног отпада су R5 – Рециклирање/прерада других неорганских материјала, R10 – Излагање отпада процесима у земљишту који имају корист за пољопривреду или еколошки напредак и R13-складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка).				

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја је **1.200 t**.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је **1.200 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте неопасног отпада је **144.000 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **1.200 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **144.000 t**.

Локација, капацитет постројења и кратак опис:

Локација постројења за складиштење и третман грађевинског отпада је постојећи каменолом на Руднику. Све радне активности на складиштењу и третману грађевинског отпада одвијаће се у оквиру каменолома, на нивоу терена знатно нижем од окружења у којем се не налазе стамбени и други објекти и садржаји који би могли бити изложени негативним утицајима услед постојања и рада предметног постројења. Каменолом „Острвица“ се налази северно од административног центра Горњег Милановца, на удаљености око 12 km, на планини Рудник, у близини насеља Рудник. Према Плану генералне регулације за насељено место Рудник („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 23/15), предметне катастарске парцеле се налазе у површинама остале намене - у зони каменолома, урбанистичка целина 2. Површине остале намене обухватају: привредне делатности-просторе намењене рударству, експлоатацији камена и пословно комерцијалне делатности уз државни пут другог реда. Предметно постројење се планира у северозападном делу каменолома, на простору површине од око 70 ари, који обухвата делове катастарских парцела број: 1552/1, 1552/2, 1552/4, 1553, 1578/1 и 1578/2 КО Рудник.

Најближи индивидуални стамбени објекти у односу на предметну локацију се налазе са северозападне и северне стране, на удаљености од око 120 m и даље, док се центар насеља Рудник налази североисточно од предметне локације, на удаљености од око 700 m, посматрано ваздушном линијом.

Са северне стране локације, на удаљености од око 150 m налази се археолошки локалитет Дрење. Са североисточне стране, на удаљености од око 50 m налази се фудбалско игралиште „Под борићима“, док се на удаљености од око 400m од предметне локације, налази дечје одмаралиште „Рудник“.

Са северозападне стране предметне локације, на удаљености од око 110 m налази се стамбени објекат-кућа и пољопривредне парцела. Такође, северозападно на удаљености од око 4 км. налази се заштићено природно добро, Споменик природе „Острвица“.

Са јужне стране предметне локације, налазе се помоћни објекти који припадају каменолому и који нису у функцији, као и стамбени објекти-куће и пољопривредне парцеле на удаљености од око 250 m и даље.

Југозападном страном каменолом се граничи са државним путем број 152, преко пута којег се налази постројење за млевење камена, у власништву носиоца пројекта. Најближи стамбени објекат-кућа и пољопривредне парцеле са југозападне стране су удаљене око 300 m од предметне локације.

Са источне стране, на удаљености од око 1 km налази се налазиште и експлоатационо поље обојених метала, док се са јужне стране на удаљености од око 2 km налази индустријско постројење за прераду руде олова и цинка (погони флотације) и флотацијско јаловиште, у оквиру привредног друштва Рудник и флотација „Рудник“ д.о.о.

Каменолом и постројење за складиштење и третман отпада од грађења и рушења су директно повезани са Државним путем IIА реда, ознаке 152, постојећом интерном саобраћајницом, која је у претходном периоду изграђена за потребе рада каменолома. У постројењу је обезбеђено стабилно снабдевање електричном енергијом и водом са постојећих електро и водоводних инсталација изведених у претходном периоду за потребе рада каменолома. Извешће се атмосферска канализација, са таложником и сепаратором уља и масти, за одводњавање и пречишћавање атмосферских отпадних вода са складишног платоа. Обезбедиће се мобилна санитарна кабина са посудом за прихват фекалних вода, чиме се обезбеђује контролисано прикупљање и диспозиција фекалних отпадних вода.

Планирано постројење на предметној локацији обухвата: плато за пријем и складиштење грађевинског отпада, радно-манипоулативни плато за припрему отпада за третман у мобилној дробилици, плато за постављање и рад дробиличног постројења, плато за прихват и складиштење прерађеног-уситњеног отпадног грађевинског материјала (бетон, цигла, керамика, камен, шут и сл.), плато за постављање контејнера за складиштење металног отпад који настаје третманом отпадних армираних бетонских елемената и другог отпада који настаје разврставањем, односно раздвајањем грађевинског отпада (отпадно дрво, папир, картон, пластика, каблови и сл.), интерне саобраћајнице за кретање теретних возила, простор за постављање мобилних контејнера са канцелариске потребе и одмор запослених, као и за санитарне потребе, простор за постављање резервоара/контејнера са водом, за потребе запослених и за квашење отпада и радно-манипулативних платоа, атмосферску канализацију и таложник-сепаратор атмосферских отпадних вода.

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја је 1.200 t.

Начин управљања отпадом:

Грађевински отпад се на локацију постројења допрема директно са градилишта теретним возилима од стране носиоца пројекта, у случају када је носилац пројекта и извођач радова на градилишту, или од стране произвођача или власника отпада (власник објекта који се руши, или инвеститор или извођач радова, када је на њих уговором пренето власништво). Грађевински отпад се на месту настанка-градилишту, разврстава и по потреби пакује или се отпрема у ринфузу.

У зависности од врсте и порекла, грађевински отпад се по потреби пре истовара услужно мери на колској ваги, након чега се отпад евидентира и истовара на платоу одређеном за пријем и складиштење отпада на горњем платоу постројења.

Све врсте крупног грађевинског отпада минералног порекла ће се складиштити на гомилама, након чега се у зависности од врсте и физичко-хемијских карактеристика врши припрема отпада за даљи третман, применом механичких операција (разврставање отпада и издвајање метала, дрвета, папира, картона, пластике, гуме и др. из мешаног отпада-шута) и грубо уситњавање крупних комада отпада минералног састава-бетона и сл. коришћењем хидрауличног чекића, ручног алата и сл.).

На платоу за привремено складиштење и припрему грађевинског отпада за третман врши се раздвајање грађевинског отпада минералног порекла (бетон, малтери, цигла, цреп, керамички и други блокови и др.) од осталог отпада уколико је присутан (метал, пластика, папир, картон и сл.).

За разврставање, раздвајање и припрему грађевинског отпада за даљи третман, користиће се грађевинске машине багери и утоваривачи. За уситњавање и разбијање крупних комада отпада од бетона користиће се багер са хидрауличним чекићем.

Земља од ископа, отпадни шљунак, песак и дробљени камен-туцаник, допремаће се на локацију каменолома и истоварати на складишном платоу доњег нивоа локације, са којег ће се повремено у комбинацији са делом уситњеног отпада минералног састава (агрегат), за који не буде обезбеђена даља примена, плански користити за рекултивацију каменолома.

На предметном постројењу се планира примена операција поновног искоришћења грађевинског отпада, које су обухваћени операцијама R-5 и R-10 у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС" бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24).

Поступак поновног искоришћења отпада, обухваћен операцијом R-5- *Рециклажа/обнова неорганских материјала*, односи се на процес третмана (дробљења и просејавања), што подразумева претварање грађевинског отпада у употребљив грађевински производ-агрегат, који се може користити за изградњу путева и продају даљим корисницима, као материјал који замењује природни камен.

Поступак поновног искоришћења отпада, обухваћен операцијом R-10 - *Излагање отпада процесима у земљишту који имају корист за пољопривреду или еколошки напредак*, односи се на коришћење земље од ископа за обнову или оплемењивање пејзажних карактеристика простора, као и на коришћење издробљеног инертног и неопасног грађевинског отпада и чисте земље од ископа, за насипање и обнављање деградираних површина, односно попуњавање рупа у каменолому, ради враћања терена у првобитно стање или ради припреме за пошумљавање.

Све врсте крупног грађевинског отпада минералног порекла ће се складиштити на гомилама на горњем складишном платоу, након чега се у зависности од врсте и физичко-хемијских карактеристика врши припрема отпада за механички третман, уситњавањем у дробилици, применом механичких операција (издвајање отпада неминералног порекла: метала, дрвета, папира, картона, пластике, гуме и др. из мешаног грађевинског отпада-шута, ручно и коришћењем механизације и грубо уситњавање крупних комада отпада минералног састава-бетона и сл. коришћењем хидрауличног чекића, ручног алата и сл.).

Након припреме отпад се помоћу багера и/или утоваривача, пребацује на радни плато дробилице или директно у пријемни кош дробилице, која се поставља на радном платоу вишег нивоа.

За третман грађевинског отпада користиће се мобилно дробилично постројење, капацитета од 150 до 300 тона на сат и самоходне грађевинске машине типа багера и утоваривача, које се користе за припрему и манипулацију отпада.

Цела конструкција и погон се налазе на гусеницама, тако да је предвиђено самостално позиционирање на самој локацији где се врши третман отпада.

Оператер је у обавези да складиштење и третман предметног неопасног отпада врши у складу са приложеним радним планом постројења и на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи;

Превозно средство:

Мере заштите животне средине и контрола загађивања:

Оператер је дужан да обезбеди спровођење мера заштите које су наведене у приложеном Радном плану, уз спровођење свих планова и техничких решења заштите животне средине. Такође је у обавези да у току редовног рада на локацији прати и контролише утицај могућих емисија загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште и врши периодична мерења у складу са важећим прописима и мерама, као и да води уредну евиденцију о извршеним мерењима и о томе извештава надлежни орган.

Оператер је у обавези да:

- врши редовно чишћење сепаратора масти и уља од стране овлашћеног лица по потписаном уговору, и да садржај чишћења ради даљег збрињавања предаје овлашћеном лицу које поседује дозволу за управљање овом врстом отпада;
- мерење квалитета воде која се испушта из сепаратора уља и масти врши у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12, 1/16) и подзаконским актима донетим на основу закона;
- мерење нивоа буке у животној средини, на локацији постројења врши преко акредитоване лабораторије једном у три године, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број 96/21).
- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

При механичком третману отпада, као и услед појаве ветрова и проласка возила и механизације на локацији постројења долази до подизања и емисије прашине у ваздух. Мониторинг квалитета ваздуха обухвата праћење концентрације честица прашине на граници постројења у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 36/09, 10/13 и 26/21). Уредба дефинише граничне и циљне вредности загађујућих материја, нарочито честица PM10 и PM2,5.

У складу са Радним планом, а у циљу спречавања и смањења емисије честица минералне и друге прашине, врши по потреби квашење грађевинског отпада пре и за време третмана, интерних саобраћајница и складишних платоа, као и да на дробилици редовно одржава систем млазница за орошавање отпада током дробљења.

Дневна гранична вредност суспендованих честица PM10 је $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, при чему се гранична вредност не сме прекорачити више од 35 пута током календарске године. Просечна прописана годишња гранична вредност суспендованих честица PM10 је $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Просечна прописана годишња гранична вредност суспендованих честица PM2,5 је $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ а просечна годишња вредност честица PM2,5 је $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Гранична вредност укупних таложних материја је $200 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{dan}$ на годишњем нивоу, односно максимално $450 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{dan}$ током једног месеца.

При раду предметног постројења за складиштење и третман грађевинског отпада, не настају технолошке отпадне воде. Атмосферске отпадне воде са отворених манипулативно-складишних платоа ће се прикупљати интерном атмосферском канализационом мрежом и пречишћавати у сепаратору уља и масти пре упуштања у

путни канал, којим се врши одводњавање околног терена.

Параметри за праћење утицаја отпадних вода дати су у Прилогу 2. Уредбе – Граничне вредности емисије за технолошке отпадне воде, Поглавље II. - Друге отпадне воде, Тачка 4. Граничне вредности емисије за отпадне воде које садрже минерална уља, пре њиховог испуштања у површински реципијент.

Извођењем пројекта не долази до заузећа пољопривредног или неке друге врсте квалитетног земљишта те из тог разлога мониторинг земљишта није предвиђен јер је загађивање земљишта немогуће.

На предметном постројењу неће се користити опасне материје и опасан отпад и не настају технолошке отпадне воде које могу условити загађивање подземних вода, тако да није потребно спроводити мониторинг о квалитету подземних вода.

Постројење нема уређаје и апарате који би довели до појаве јонизујућег и нејонизујућег зрачења. Уколико се набаве апарати који би евентуално могли бити емитери јонизујућег и нејонизујућег зрачења, оператер је у обавези да упутити захтев за процену утицаја на животну средину и добијање нове дозволе за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

Спречавање удеса и одговор на удес:

На предметном постројењу може доћи до настанка пожара, као једине удесне ситуације, која може произвести значајније негативне последице по економију привредног друштва, без значајнијих последица по животну средину и живот и здравље људи. Узрок појаве пожара може бити непрописно поступање са запаљивим материјалима, квар на електричним инсталацијама услед непоштовања мера заштите од пожара, знакова упозорења, радне дисциплине и др.

Планира се примена свих прописаних мера заштите од пожара, извођење хидрантске мреже за гашење пожара, набавка одговарајућег броја и врста апарата за гашење пожара, одржавање проходности приступних саобраћајница, што у случају пожара омогућава несметан прилаз ватрогасним интервентним возилима, на основу Програма основне обуке запослених из области заштите од пожара, вршиће се обука запослених у области заштите од пожара на сваке две године уз проверу постигнутог нивоа знања, поставиће се ознаке упозорења о опасности од пожара на видним местима, затим упуста о поступању у случају појаве пожара, телефони ватрогасно-спасилачких јединица, и др..

У случају проциуривања уља или нафтних деривата из средстава транспорта оператер је у обавези да предузме одговарајуће мере за санацију, исцурелу течност прекрије апсорбентским средством (песак, земља, специјална апсорбентска средства) која ће апсорбовати исцурелу течност. Апсорбент са упијеном течношћу одложити у посебан суд и предати оператеру који има дозволу за управљање овом врстом отпада.

Оператер је у обавези да услучају настанка било које удесне ситуације поступа према интерном Плану заштите од удеса, у складу са чланом 81., став 3., тачка 3.) Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 109/2025).

Мере у случају коначног престанка рада постројења:

У случају затварања и престанка рада постројења, оператер је у обавези да поступи по приложеном Плану за затварање постројења.

Пре затварања складишта оператер је дужан да обавести инспектора за заштиту животне средине, обавести надлежни орган који је издао дозволу за управљање отпадом о намери за затварање складишта неопасног отпада, да отпад који се у моменту затварања налази на локацији преда оператерима који поседују дозволу за даље поступање са предметним отпадом и да обезбеди све услове и локацију доведе у стање потпуне инертности са аспекта утицаја на животну средину и утицаја на здравље људи из окружења.

Извештавања:

Оператер је у обавези:

- да врши редовно извештавање о врстама и количинама откупљеног и предатог отпада у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/2020 и 79/2021);
- да попуњава и чува Документ о кретању отпада, при пријему грађевинског отпада на постројењу за складиштење и третман, Документ о кретању отпада, који настаје на постројењу за складиштење и третман грађевинског отпада, који се попуњава при испоруци отпада на даљи третман или одлагање;
- да води дневну евиденцију о отпаду произвођача отпада, попуњавањем Обрасца ДЕО 1 - за отпад који настаје прерадом грађевинског отпада, дневну евиденцију о отпаду оператера постројења за поновно искоришћење отпада, попуњавањем Обрасца ДЕО 3 - за сакупљени и прерађени грађевински отпад;
- да приликом преузимања и предаје отпада попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 114/2013) и исти чува најмање две године;
- да израђује Годишњи извештај о отпаду, попуњавањем Обрасца ГИО 1- за отпад који настаје прерадом грађевинског отпада и Годишњи извештај о отпаду, попуњавањем Обрасца ГИО 3 - за сакупљени и прерађени грађевински отпад.
- да извештај о квалитету отпадних вода које се генеришу из сепаратора уља и масти доставља једном годишње Агенцији за заштиту животне средине.
- да извештај о мерењу буке у животној средини доставља једном у три године Агенцији за заштиту животне средине.
- да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним институцијама и органима у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 109/2025) и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 7/2020 и 79/2021).

11. а) измена дозволе ☐
б) одузимање дозволе ☐

12. Напомене:

Име и презиме овлашћеног лица
Ивана Адамовић



И. Адамовић